Šroubový kompresor Aircraft A-CUBE 4.0-10

PROFI

Objednací číslo:
2098400

Produkt již není v nabídce

Kompaktní model se spolehlivým, energeticky úsporným přímým převodem pro nepřetržitý provoz











- Koaxiální šroubový kompresor s bezúdržbovým pohonem a maximální energetickou účinností ve všech tlakových rozsazích. Nízké otáčky kompresoru a nízké zatížení ložisek patentovaného přímého pohonu zajišťují velmi dlouhou životnost.
- **Elektronické řízení EasyTRONIC Micro II pro spolehlivost a účinnost**
- Zabraňuje přetížení motoru, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost
- Sledování provozních hodin, teploty a přetížení motoru
- Relé sledu fází řídí směr otáčení motoru, čímž zabraňují možnému poškození při uvádění do provozu nebo po přemístění
- **Optimalizovaný chladicí systém**
- Nízkošumový odstředivý ventilátor zaručuje optimální provozní teploty i za nepříznivých podmínek
- Termostaticky a elektronicky řízený ventilátor a velkoryse dimenzovaný výměník tepla zajišťují delší životnost a menší kolísání teploty oleje
- **Uživatelsky přívětivý ve všech detailech**
- Nízká hlučnost, vhodný pro nasazení v jakémkoli pracovním prostředí
- Malé rozměry usnadňují přepravu a instalaci
- Snadná údržba díky optimální přístupnosti a jednoduché demontáži a montáži všech součástí vyžadujících údržbu
- Všechny vzduchové a olejové hadice jsou vyrobeny z tepelně odolné gumy

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Standardně vybaveno zapojením hvězda-trojúhelník
- Připraveno k připojení se všemi armaturami a bezpečnostním vybavením
- **Modely K s integrovaným chladicím sušičem**
- Spolehlivější systém stlačeného vzduchu bez nákladných prostojů a zpoždění výroby při současném zajištění kvality výrobků
- Plně integrováno do krytu
- Připraveno k použití bez nutnosti instalace
- Vybaveno ovládacím panelem a časově řízeným odvodem kondenzátu

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Příkon	4,0 kW
Dodávané množství	460 l/min
Přípojka vzduchu	1/2 "
Otáčky	1450 ot/min
Elektrické připojení	400 V
Řídící jednotka	EasyTRONIC Micro II
Rozměry (š × v × h)	650 × 800 × 580 mm
Hmotnost	101 kg
Hladina akustického tlaku LpA	63 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.