

Objednací číslo:
2102885



2 590 Kč bez DPH
3 134 Kč s DPH

Digitální pneuhustič s přesností
měření 0,01 bar



- Maximální přesnost díky automatické kalibraci tlakového senzoru po každém použití
- Dodáváno včetně 500 mm hadice se vzduchotěsnou, patentovanou rychlospojkou QT
- Rychlospojka QT umožňuje snadné nasazení a sejmutí z ventilu jednou rukou, vysoká těsnost zajišťuje přesné měření tlaku
- Nárazuvzdorné a robustní provedení s pogumovaným ochranným pláštěm proti poškození při pádu
- Krytí IP65 – prachotěsné a odolné proti tryskající vodě
- Přehledný podsvícený displej s velkými číslicemi
- Integrované závěsné oko pro snadné uskladnění
- Součástí dodávky kalibrační certifikát
- Přesnost zobrazení dle normy DS/EN 12645:2014
- Jednotky tlaku: bar / psi / kPa / kg/cm²
- Vyrobeno v Dánsku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ baterie	1× 3 V CR2032
Pracovní tlak	0,2–10 bar bar
Připojovací závit	1/4"
Hmotnost	0,36 kg

Doporučené příslušenství



**Náhradní hadice o délce 1000 m s
QT konektorem**

Objednací číslo	2102886
Cena bez DPH	659 Kč
Cena s DPH	797 Kč



QT- konektor 3/16" (Ø5.5mm)

Objednací číslo	2102887
Cena bez DPH	289 Kč
Cena s DPH	350 Kč