Trubka na stlačený vzduch PA (měkká) 12 mm / 15 mm - 25 m

PROFI

aircraft



Objednací číslo:
2151510

9 490 Kč bez DPH
11 483 Kč s DPH

Umělohmotné trubky v rolích pro rozvod stlačeného vzduchu.



- Materiál polyamid
- Provozní teplota -60°C až + 100°C
- Odolné proti korozi a stárnutí
- Nízká hmotnost

Rozsah dodávky

- **Balení po 100 metrech**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. provozní tlak	15 bar
Vnitřní průměr	12 mm
Vnější průměr	15 mm
Min. poloměr ohybu	90 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.