

Příklepový utahovák ISS-TT 1/2" Composite

Objednací číslo:
2401374

Produkt již není v nabídce

Kompaktní konstrukce vhodná pro
práce ve stísněném prostoru



- **Technologie Twin Turbo:** vysoký točivý moment navzdory kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti
- Výkonný dvojitý kládíkový příklep
- Inovativní vzduchový motor s osmi lamelami - o 25 procent vyšší síla příklepu zajišťuje maximální točivý moment
- Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
- Držadlo izoluje proti vibracím a chladu
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- Volič směru lze ovládat jednou rukou

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	6,3 bar
Utahovací moment - pravý	950 Nm
Povolovací moment - levý	1350 Nm
Spotřeba vzduchu (průměrná)	144 l/min
Upnutí	1/2"
Přípojka vzduchu	3/8 "
Max. povolovací moment	2200 Nm
Otáčky	8300 ot/min
Rozměry (š × v × h)	150 × 188 × 66 mm
Hmotnost	1,6 kg
Hladina akustického tlaku LpA	95,6 dB(A)