

quantum B 32 Vario



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3011432

Produkt již není v nabídce

Sloupová vrtačka s neobvykle velkým rozsahem otáček – plynule přestavitelné pomocí frekvenčního měniče.



- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Kvalitní rychloupínací hlavička quantum s házivostí <0,09 mm v základní výbavě
- Velmi klidný chod díky hliníkovým řemenicím s broušenými šestizubými unášeči
- Tichý, výkonný a trvanlivý elektromotor průmyslového typu
- Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení
- Rozsah otáček volitelný od 25 do 225% hodnoty dané nastavením polohy klínových řemenů
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti se "Softgrip" pro práci bez prokluzu
- Hlubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami jdoucími příčně, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, silně dimenzovaná základní deska s T-drážkami, na spodní straně silně žebrovaná
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a stabilitu
- Výškové nastavení stolu pomocí ozubené tyče
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s nulovým spouštěčem a uzamykatelným nouzovým vypínačem
- Snadná ovladatelnost zepředu
- Vačkový přepínač chodu vpravo-vlevo

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0-16 mm, B 16
- Kuželový trn MK 4
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Vyložení	225 mm
Rozměry pracovního stolu	360 × 360 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	15 – 3500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	600 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1170 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 °
Průměr sloupu	92 mm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	400 × 1730 × 790 mm
Hmotnost	138 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč