

Stolní vrtačka OPTIdrill DX 17 E



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020168

Původní cena 47 990 Kč bez DPH
Ušetříte 9 600 Kč

38 390 Kč bez DPH
46 452 Kč s DPH

Stolní vrtačka s plynulou regulací
otáček.



- Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný pracovní stůl
- Garantovaná přesnost $\leq 0,03$ mm, měřeno na vřetenu
- Volba jazyku menu DE-EN-FR-RUS
- Digitální referenční bod
- Digitální počítadlo dílů
- Akustický signál při dosažení vrtací hloubky
- Snížené otáčky v závitovacím cyklu
- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem $>3,5$ mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.
- LED osvětlení vestavěné vlevo a vpravo ve vrtací hlavě
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Vysoce kontrastní digitální LCD displej rychlosti integrovaný do krytu, ovládání otáček pomocí potenciometru

- Nouzový vypínač

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	13 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Max. vrtací hloubka	60 mm
Řezání závitů ocel	M8
Vyložení	235 mm
Rozměry pracovního stolu	290 × 290 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	stůl 10 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	100 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	50 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	98 – 375 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	385 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	60 mm
Rozměry základny	290 × 280 mm
Příkon	1000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	425 × 980 × 475 mm
Hmotnost	73 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínky SPW 8 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352015 Cena bez DPH 1 799 Kč Cena s DPH 2 177 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>T-matice M8 / 10 mm, 1 ks</p> <p>Objednací číslo 3353020 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>T-matice M12 / 14 mm, 1 ks</p> <p>Objednací číslo 3353025 Cena bez DPH 70 Kč Cena s DPH 85 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>T-matice M12 / 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3353024 Cena bez DPH 79 Kč Cena s DPH 96 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Skříčidlo pro závitníky M8-M20; B16</p> <p>Objednací číslo 3050716 Cena bez DPH 1 199 Kč Cena s DPH 1 451 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Univerzální podstavec MSM 1 (340 x 420 x 800 mm)</p> <p>Objednací číslo 3353000 Cena bez DPH 5 190 Kč Cena s DPH 6 280 Kč</p>	