

OPTIdrill B 34 H



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020333

74 990 Kč bez DPH
90 738 Kč s DPH

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročné uživatele s digitálním zobrazením počtu otáček vřetene.



- **Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání**
- Vyražeč nástrojů
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Ocelové páky posuvu pinoly
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**

- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**
-

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- 2 ks T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	26 mm
Vrtací výkon max. ocel	34 mm
Max. vrtací hloubka	160 mm
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	420 × 400 mm
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 150 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	145 – 4800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	790 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1025 mm
Průměr sloupu	115 mm
Příkon	1500 / 2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	585 × 1895 × 920 mm
Hmotnost	274 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3


Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 399 Kč
Cena s DPH 483 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč

Doporučené příslušenství



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednáací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
 Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednáací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
 Cena s DPH 4 586 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednáací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
 Cena s DPH 459 Kč