

# OPTIdrill DH 28 BV




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3020430

**74 990 Kč bez DPH**  
90 738 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s plynulým nastavením otáček pomocí mechanického variátoru.



- Tichý a výkonný elektromotor
- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- Ocelová páka pinoly
- **Pravý / levý chod**
- Dva rozsahy otáček
- **Osvětlení pracovního prostoru**
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami. Možnost jeho otočení o 360° okolo sloupu umožňuje použít základnu stroje jako pracovní plochu pro vysoké obrobky
- Ochranný kryt klínového řemene s mikropsínačem
- Masivní základna stroje

- **Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražče**
- Snadno ovladatelný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, podpětovou ochranou a samostatným nouzovým vypínačem
- **Mechanický variátor:**
- Mimořádně spolehlivý díky manuální regulaci otáček
- Výkonný, současně však tichý
- Klínový řemen s dlouhou životností
- Otáčky se mění za chodu stroje
- Stálá optimální účinnost motoru

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm
- Kuželový trn MK3/B16
- T-matice

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	24 mm
Vrtací výkon max.   ocel	28 mm
Max. vrtací hloubka	105 mm
Vyložení	200 mm
Rozměry pracovního stolu	340 × 360 mm
T-drážky   počet	2
T-drážky   velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	300 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	860 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1275 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	92 mm
Rozměry základny	320 × 320 mm
Příkon	850 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	474 × 1780 × 701 mm
Hmotnost	160 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3050633 <b>Cena bez DPH 999 Kč</b> Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Redukční pouzdro MK3 - MK2</b></p> <p>Objednací číslo 3050663 <b>Cena bez DPH 289 Kč</b> Cena s DPH 350 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050660 <b>Cena bez DPH 239 Kč</b> Cena s DPH 289 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010 <b>Cena bez DPH 1 899 Kč</b> Cena s DPH 2 298 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051003 <b>Cena bez DPH 5 390 Kč</b> Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínky SPW 12 - sada</b></p> <p>Objednací číslo 3352077 <b>Cena bez DPH 2 390 Kč</b> Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Opti BSI 140</b></p> <p>Objednací číslo 3000214 <b>Cena bez DPH 4 890 Kč</b> Cena s DPH 5 917 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vratná pružina s krytem pro stolní vrtačky B 24, B 28 H, DH 24, DH 26, DH 28 BV</b></p> <p>Objednací číslo 0302024157 <b>Cena bez DPH 510 Kč</b> Cena s DPH 617 Kč</p>