

Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 26BV - T



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3027660T

49 990 Kč bez DPH
60 488 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s řemenovým
pohonem a moderním designem.



- Masivní provedení celého stroje
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonný motor
- Pravý / levý chod
- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikrospínačem
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Přesný otvor vřetene
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a vysokou stabilitu
- Masivní, přesně obrobená základna s T-drážkami
- Digitální ukazatel otáček a zobrazení hloubky vrtání
- Garantovaná házivost vřetene $\leq 0,02$ mm, měřeno na pinole

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	16 mm
Vrtací výkon max. ocel	20 mm
Max. vrtací hloubka	95 mm
Vyložení	209 mm
Rozměry pracovního stolu	308 × 308 mm
Max. zatížení stolu	45 kg
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 12 / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 120 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	420 – 2100 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Max. vzdálenost vřetene a stolu	400 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	592 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	(pracovní plocha) 202 × 265 mm
Příkon	450 / 750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	748 × 1025 × 406 mm
Hmotnost	101 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK3 - MK4

Objednací číslo 3050668
Cena bez DPH 1 009 Kč
Cena s DPH 1 221 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 1 969 Kč
Cena s DPH 2 382 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč