

OPTIdrill DH 28 GSV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034235

94 990 Kč bez DPH
114 938 Kč s DPH

Sloupová převodová vrtačka s
plynulou regulací otáček pomocí
frekvenčního měniče a se
závitovacím cyklem.



- Kalené a broušené hlavní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost oběhu
- Plynulá změna otáček pomocí frekvenčního měniče
- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyražeče**
- Velký rozsah otáček
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Ovládání závitování nožním pedálem (volitelné příslušenství)
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Nízkoúdržbová převodovka s tukovým mazáním
- Převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6
- Velmi klidný chod díky broušenému unašeči
- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem >3,5 mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.

Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	23 mm
Vrtací výkon max. ocel	26 mm
Max. vrtací hloubka	127 mm
Vyložení	260 mm
Rozměry pracovního stolu	376 × 394 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	45 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Max. vzdálenost vřetene a stolu	875 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1200 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	92 mm
Rozměry základny	350 × 356 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 2080 × 670 mm
Hmotnost	184 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum
B16, 1 - 16 mm**

Objednávací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK3 - MK2

Objednávací číslo 3050663
Cena bez DPH 289 Kč
Cena s DPH 350 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trn MK3, B16 pro vrtací
hlavičku**

Objednávací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13
mm**

Objednávací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 990 Kč
Cena s DPH 2 408 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051003
Cena bez DPH 6 790 Kč
Cena s DPH 8 216 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednávací číslo 3352042
Cena bez DPH 10 990 Kč
Cena s DPH 13 298 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16
mm, MK3**

Objednávací číslo 3050573
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nožní ovládání závitování

Objednávací číslo 3050032
Cena bez DPH 2 590 Kč
Cena s DPH 3 134 Kč



metalkraft®

Chipmag mini

Objednávací číslo 3850015
Cena bez DPH 1 139 Kč
Cena s DPH 1 378 Kč