

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 35 V







OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034253

169 990 Kč bez DPH
205 688 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se
strojním posuvem a závitovacím
cyklem a plynule nastavitelnou
regulací otáček vřetene, vhodná
pro průmyslové použití.



- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Strojní posuv pinoly**
- Závitovací cyklus
- **Plynule nastavitelná regulace otáček vřetene**
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčovla s bezpečnostním mikrospínačem
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě

- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážeče**
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr na třísky čistí kapalinu od větších třísek
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- **Elektromagnetické spínání strojního posuvu tlačítky na rukojetích**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s diagonálními T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny, naklopatelný $\pm 90^\circ$
- Čerpadlo chladicí kapaliny včetně nádrže je vestavěné v základně

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	26 mm
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Max. vrtací hloubka	125 mm
Max. závitovací výkon	M20
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 420 mm
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 150 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlostí / 0,05 – 0,15 mm/ot.
Otáčky	30 – 2950 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4, elektronicky regulovatelné
Min. vzdálenost vřetene a stolu	65 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1217 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	-90° až +90°
Úhel otáčení vrtací hlavy	360°
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	420 × 395 mm
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 2175 × 474 mm
Hmotnost	365 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednávací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednávací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednávací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednávací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednávací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednávací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

T-matice M12 / 16 mm

Objednávací číslo 3353024
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Skližidlo pro závitníky M8-M20; B16

Objednávací číslo 3050716
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednávací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednávací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednáací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednáací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednáací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč