

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 45 GE



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034257

129 990 Kč bez DPH
157 288 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se
závitovacím cyklem, vhodná pro
průmyslové použití.



- Těžké, masivní litinové provedení
- Automatické mazání převodovky pomocí olejového čerpadla
- **Závitovací cyklus**
- **Elektromagnetické spínání strojního posuvu pinoly**
- tlačítka na rukojetích
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Doraz vrtací hloubky
- Elektronika 24 V DC
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Pracovní stůl otočný kolem své osy o $\pm 90^\circ$ a okolo sloupu
- Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit
- Filtr na třísky – sbírá větší kousky třísek z chladicí kapaliny
- Osvětlení stroje vestavěné ve vrtací hlavě
- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážače**
- Tlačítka ovládacího panelu pokrytá folií

- Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost stolu	250 kg
Vrtací výkon trvalý ocel	35 mm
Vrtací výkon max. ocel	40 mm
Max. vrtací hloubka	170 mm
Max. závitovací výkon	M30
Vyložení	350 mm
Rozměry pracovního stolu	530 × 530 mm
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	18 mm
T-drážky rozteč	125 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlosti: 0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	90 – 1520 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Min. vzdálenost vřetene a stolu	130 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	725 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1210 mm
Průměr sloupu	150 mm
Rozměry základny	435 × 480 mm
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	880 × 2445 × 595 mm
Hmotnost	560 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nářezací úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč