

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 CTP






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034352

82 990 Kč bez DPH
100 418 Kč s DPH

Převodová sloupová vrtačka s
křížovým stolem pro frézování a
vrtání.



- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Strojní posuv pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký křížový stůl
- Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Přesně nastavitelná vedení stolu pomocí klínových lišt
- Pravý / levý chod

- Vrtací hlavu lze naklopit o ± 45
- Seřiditelné klínové lišty
- Doraz vrtací hloubky
- Doraz vrtací hloubky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a vratná pružina vrátí pinolu do výchozí polohy.

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	76 mm
Rozměry pracovního stolu	730 × 210 mm
Max. zatížení stolu	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	600 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	920 - 1180 mm
Průměr pinoly	75 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnost	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo	3050574
Cena bez DPH	2 390 Kč
Cena s DPH	2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo	3201010
Cena bez DPH	1 899 Kč
Cena s DPH	2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn pro válcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo	3352103
Cena bez DPH	1 399 Kč
Cena s DPH	1 693 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo	3050661
Cena bez DPH	399 Kč
Cena s DPH	483 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Přesné podkládací desky - sada 20 ks

Objednací číslo	3354001
Cena bez DPH	4 390 Kč
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Výškově přestavitelný koník Rst 1 pro RT 150

Objednací číslo	3356155
Cena bez DPH	3 990 Kč
Cena s DPH	4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Dělicí stůl RT 150

Objednací číslo	3356150
Cena bez DPH	9 790 Kč
Cena s DPH	11 846 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	3 590 Kč
Cena s DPH	4 344 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Montáž chlazení

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	1 999 Kč
Cena s DPH	2 419 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč