

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 CTP






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034352

82 990 Kč bez DPH
100 418 Kč s DPH

Převodová sloupová vrtačka s
křížovým stolem pro frézování a
vrtání.



- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Strojní posuv pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký křížový stůl
- Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Přesně nastavitelná vedení stolu pomocí klínových lišt
- Pravý / levý chod

- Vrtací hlavu lze naklopit o ± 45
- Seřiditelné klínové lišty
- Doraz vrtací hloubky
- Doraz vrtací hloubky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a vratná pružina vrátí pinolu do výchozí polohy.

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	76 mm
Rozměry pracovního stolu	730 × 210 mm
Max. zatížení stolu	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	600 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	920 - 1180 mm
Průměr pinoly	75 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnost	350 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4</p> <p>Objednací číslo 3050574 Cena bez DPH 2 390 Kč Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 1 899 Kč Cena s DPH 2 298 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trn pro válcové frézy MK4/M16/22 mm</p> <p>Objednací číslo 3352103 Cena bez DPH 1 399 Kč Cena s DPH 1 693 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 399 Kč Cena s DPH 483 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Přesné podkládací desky - sada 20 ks</p> <p>Objednací číslo 3354001 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Výškově přestavitelný koník Rst 1 pro RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356155 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Dělicí stůl RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356150 Cena bez DPH 9 790 Kč Cena s DPH 11 846 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 4 790 Kč Cena s DPH 5 796 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Montáž chlazení</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 1 999 Kč Cena s DPH 2 419 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>		