

OPTIdrill DH 40 GP



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034360

Produkt již není v nabídce

Univerzální převodová vrtačka s 12 rychlostmi a naklápěcí hlavou.



- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Masivní provedení z litiny
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Masivní, velký a přesně obrobený pracovní stůl, silně žebrovaný, dvojité upnutí
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl
- Naklápěcí pracovní stůl
- **Strojní posuv pinoly** – posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a pinola se vrátí do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. závitovací výkon	M16
Vyložení	297 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 460 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	0,1 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	855 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1215 mm
Úhel naklopení vrtací hlavy	± 90 °
Úhel otáčení vrtací hlavy	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	385 × 385 mm
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 1760 × 700 mm
Hmotnost	290 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč

Doporučené příslušenství



metallkraft

Chipmag

Objednáací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 449 Kč
Cena s DPH	1 753 Kč