

# Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 GP



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034361

**79 990 Kč bez DPH**  
96 788 Kč s DPH

Univerzální převodová vrtačka s 12 rychlostmi a naklápěcí hlavou.



- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Masivní provedení z litiny
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Masivní, velký a přesně obrobený pracovní stůl, silně žebrovaný, dvojité upnutí
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl
- Naklápěcí pracovní stůl
- **Strojní posuv pinoly** – posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a pinola se vrátí do výchozí polohy

## Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	25 mm
Vrtací výkon max.   ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. závitovací výkon	M16
Vyložení	297 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 460 mm
T-drážky   počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky   velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky   rozteč	stůl diagonálně / základna 230 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	0,1 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	855 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1215 mm
Úhel naklonění vrtací hlavy	± 90 °
Úhel otáčení vrtací hlavy	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	385 × 385 mm
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 1760 × 700 mm
Hmotnost	335 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
Cena bez DPH **1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
Cena bez DPH **909 Kč**  
Cena s DPH 1 100 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
Cena bez DPH **999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
Cena bez DPH **439 Kč**  
Cena s DPH 531 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
Cena bez DPH **469 Kč**  
Cena s DPH 567 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitořezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
Cena bez DPH **12 090 Kč**  
Cena s DPH 14 629 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pro MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
Cena bez DPH **819 Kč**  
Cena s DPH 991 Kč



**BOW**

**Montáž chlazení**

Objednací číslo 9002000  
Cena bez DPH **1 999 Kč**  
Cena s DPH 2 419 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
Cena bez DPH **1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 140**

Objednací číslo 3000214  
Cena bez DPH **4 890 Kč**  
Cena s DPH 5 917 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 200**

Objednací číslo 3000220  
Cena bez DPH **6 890 Kč**  
Cena s DPH 8 337 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Narážecí úhelník 90°**

Objednací číslo 3385052  
Cena bez DPH **3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč