

Objednací číslo:
3035357



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

85 990 Kč bez DPH
104 048 Kč s DPH

Univerzální převodová vrtačka s 12 rychlostmi a naklápěcí hlavou.



- Kvalitní dvoustupňový průmyslový elektromotor - samostatný motor strojního posuvu pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Funkce řezání závitů
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl
- Právý/levý chod
- Vrtací hlavu lze naklopit o $\pm 45^\circ$
- Velký, pevný křížový stůl, přesně povrchově upravený, stavitelný pomocí 3 ručních koleček a s integrovanou délkou stupnice
- Nastavitelné koncové dorazy na křížovém stole
- Chladicí čerpadlo
- LED osvětlení

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK4-MK3
- Kuželový trn MK4/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Max. závitovací výkon	M16
Vyložení	280 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 460 mm
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 63 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	785 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1215 mm
Úhel naklopení vrtací hlavy	± 90 °
Úhel otáčení vrtací hlavy	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	(PRACOVNÍ PLOCHA) 420 × 410 mm
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Hmotnost	335 kg
Rozměry (š × v × h)	590 × 2050 × 700 mm

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč