

Objednací číslo:
3035357



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

89 990 Kč bez DPH
108 888 Kč s DPH

Univerzální převodová vrtačka s 12
rychlostmi a naklápěcí hlavou.



- Kvalitní dvoustupňový průmyslový elektromotor - samostatný motor strojního posuvu pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Funkce řezání závitů
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl
- Pravý/levý chod
- Vrtací hlavu lze naklopit o $\pm 45^\circ$
- Velký, pevný křížový stůl, přesně povrchově upravený, stavitelný pomocí 3 ručních koleček a s integrovanou délkou stupnice
- Nastavitelné koncové dorazy na křížovém stole
- Chladicí čerpadlo
- LED osvětlení

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK4-MK3
- Kuželový trn MK4/B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyložení	280 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 460 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetene	MK4
Strojní posuv vřetene	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	785 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1215 mm
Úhel naklopení vrtací hlavy	± 90 °
Úhel otáčení vrtací hlavy	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	(PRACOVNÍ PLOCHA) 420 × 410 mm
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 2050 × 700 mm
Hmotnost	335 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 759 Kč
Cena s DPH 2 128 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 859 Kč
Cena s DPH 1 039 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 11 990 Kč
Cena s DPH 14 508 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 809 Kč
Cena s DPH 979 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 790 Kč
Cena s DPH 8 216 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 690 Kč
Cena s DPH 4 465 Kč

Doporučené příslušenství



 **metallkraft**

**Magnetický sběrač třísek
„Chipmag“**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 449 Kč
Cena s DPH	1 753 Kč