

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 3





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049030

Produkt již není v nabídce

Přesná radiální vrtačka s
podstavcem a upínacím stolem.
Vhodné pro obrábění objemných
obrobků.



- Dvourychlostní výkonný motor s elektrickou brzdou
- Velké vyložení
- Mechanické upínání hlavy, sloupu a výložníku
- Vysoká stabilita, hladký chod a přesnost
- Vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky
- Zaručená házivost $\leq 0,015$ mm měřená na vřetení
- Velký rozsah otáček 155 – 2 250 ot/min
- Přesný vrtací stůl, s přesnou povrchovou úpravou a paralelními T-drážkami
- Silnostěnný ocelový sloup $\varnothing 115$ mm
- Včetně podstavce a upínací kostky

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	24 mm
Vrtací výkon max. ocel	28 mm
Max. závitovací výkon	M12
Vyložení	160 - 530 mm
Rozměry pracovního stolu	500 × 550 mm
Max. zatížení stolu	200 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	16 mm
T-drážky rozteč	100 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	155 – 2250 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 5
Min. vzdálenost vřetene a stolu	170 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	630 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	-90° ° až +90° °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	115 mm
Příkon	0,55 / 1,1 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	870 × 1150 (s podstavcem 2 150) × 645 mm
Hmotnost	288 kg