

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049050

567 990 Kč bez DPH
687 268 Kč s DPH

Přesná a tuhá radiální vrtačka. S
ručním upínáním os, pro použití v
kusové i sériové výrobě.



- Elektricky brzděný motor
- **Všechny osy se upínají ručně**
- Stejnoseměrné elektrické napájení 24 V a dvoukanálový bezpečnostní řetěz podle normy DIN EN 12717
- Těžký, masivní, vysoce kvalitní odlitek
- Široký dosah díky horizontálně nastavitelné hlavě stroje
- Hladce se pohybující otočné a pojezdové nápravy
- **Těžká konstrukce výložníku odolná proti zkroucení**
- Nastavení výšky výložníku pomocí výkonného motorového pohonu a zvedacího vřetena
- Převodovka vrtací hlavy pracuje v olejové lázni
- Vodicí dráhy výložníku jsou kalené a přesně broušené
- Ozubená kola z chromniklové oceli, kalená a přesně broušená
- Právý-levý chod
- Masivní, přesný vrtací stůl, velké rozměry
- Kalený a broušený upínací stůl s paralelními T-drážkami
- Strojní lampa

- Ochrana proti přetížení
- Silnostěnný litinový sloup zajišťuje hladký chod a stabilitu
- LED lampa
- Chladicí systém s nádrží na chladicí kapalinu v základně stroje

Rozsah dodávky

- Upínací kostka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	42 mm
Vrtací výkon max. litina	55 mm
Řezání závitů ocel	M24
Řezání závitů litina	M38
Kužel vřetena	MK4
Rozsah rychlosti posuvu	0,05 - 0,15 mm/ot
Otáčky	37 – 1253 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Vzdálenost vřeteno - sloup	280 - 1100 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	(základna) 1270 mm
Rozsah posuvu vřetene	820 mm
Úhel otáčení vrtací hlavy	180 °
Průměr sloupu	260 mm
Výkon hlavního motoru	2250 W
Výkon zvedacího motoru ramene	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1725 × 2550 × 745 mm
Hmotnost	1800 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3050632
Cena bez DPH 839 Kč
Cena s DPH 1 015 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku


Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 399 Kč
Cena s DPH 483 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínky 18 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352032
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



unicraft[®]

Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 4 690 Kč
Cena s DPH 5 675 Kč



unicraft[®]

Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 7 190 Kč
Cena s DPH 8 700 Kč



unicraft[®]

Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



unicraft[®]

Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 8 490 Kč
Cena s DPH 10 273 Kč