Magnetická vrtačka DM 98 V

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071199

32 390 Kč bez DPH
39 192 Kč s DPH



Magnetická jádrová vrtačka navržena pro náročné aplikace, kde je kladen důraz na spolehlivost a přesnost



- Stabilní vedení vrtáku díky dlouhému a nízko uloženému držáku pinoly
- Ideální pro použití na stavbách – jsou uzemněné a mají dvojitou izolaci
- Integrovaný systém samomazání zajišťuje delší životnost převodovky
- Funkce plynulého rozběhu (soft start) chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- Výkonný motor s vysokým točivým momentem a nízkými nároky na údržbu
- Vysoce kvalitní konstrukční provedení
- Snadná přestavba z jádrového vrtání na plné vrtání
- Automatický návrat do výchozí polohy
- Krytí IP42
- Upínání Weldon a Morse kužel
- Pro upnutí magnetu je potřeba minimální tloušťka materiálu 10 mm
- **Verze Vario:**
- Plynule nastavitelná rychlost otáček
- Rychloupínací sklíčidlo
- Vodicí prvky z mosazi

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. průměr jádrového vrtáku	98 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	75 mm
Upnutí	MT3
Otáčky	100 – 530 ot/min
Magnetická přídržná síla	17000 N
Rozměry základny	202 × 103 mm
Příkon	2180 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	330 × 650 × 240 mm
Hmotnost	18,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Redukce Weldon 19 mm/½" × 20 mm pro sklíčidlo pro MB 502 E

Objednací číslo	3876020
Cena bez DPH	**459 Kč**
Cena s DPH	555 Kč



metallkraft

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm a klíč

Objednací číslo	3876002
Cena bez DPH	**229 Kč**
Cena s DPH	277 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sklíčidlo pro závitníky MK 2; M3-M12

Objednací číslo	3050702
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

Středící kolík Karnasch 6,34 × 77 mm

Objednací číslo	38720.1261
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



metallkraft

Řezný olej SPRAY, 400 ml

Objednací číslo	3872100
Cena bez DPH	**149 Kč**
Cena s DPH	180 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada jádrových vrtáků OPTIMUM HSS-TiAlN 30

Objednací číslo	3072010
Cena bez DPH	**3 190 Kč**
Cena s DPH	3 860 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.