


Objednací číslo:
3107114

27 990 Kč bez DPH
33 868 Kč s DPH

Podstavec se systémem odsávání
pro brusky

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Stabilní nosná konstrukce
- Integrované cyklonové odsávání v podstavci – úspora prostoru
- Y-adaptér pro připojení odsávání se dvěma hadicemi
- Bez předvrtaných montážních otvorů – nutno vyvrtat individuálně dle použitého stroje
-
- **Automatické spínání odsávání**
- Při zapnutí brusky a při jejím vypnutí se odsávání automaticky spouští se zpožděním cca 2–3 s. Není nutné samostatné zapínání ani vypínání odsávací jednotky. Po vypnutí stroje je zbytkový prach odsáván v souladu s požadavky na ochranu před nebezpečnými látkami.
- Vhodné pro brusky a leštičky GU 30, GU30S, GU35P

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průtok vzduchu	2,3 m ³ /min
Objem nádoby	60 l
Otáčky	29000 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	744 × 770 × 500 mm
Hmotnost	50 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Ohebná sací hadice pro GU2 (2ks)

Objednací číslo	3107116
Cena bez DPH	949 Kč
Cena s DPH	1 148 Kč