

Univerzální hrotová bruska OPTIgrind GC 1305



Objednací číslo:
3121040

Produkt již není v nabídce

Vysoce přesná bruska s
automatickým posuvem a
digitálním ukazatelem polohy DPA
31.

- Těžký, jednodílný, silně žebrovaný a široký strojní stůl
- Vodicí lišty indukčně kalené a broušené
- Pevná vřeteníková hlava s vysoce přesným hlavním vřetenem uloženým na kuželíkových ložiscích zaujme vynikající stabilitou při zatížení
- Hladký chod při maximální rychlosti vřetena
- Všechna ozubená kola jsou velká, kalená a broušená
- Ručně ovládaná 4stupňová převodovka, vysoce kvalitní technologie řízení frekvence
- Rychloposuv os X a Z umožňuje rychlé polohování podpěry a snižuje neproduktivní časy
- Nastavitelná přetěžovací spojka chrání posuvný mechanismus před poškozením a poruchou
- Stůl lze naklonit pro kuželové broušení – stupnice umožňuje přesné nastavení do požadované polohy
- Vřetenová hlava se může otáčet od 0° do 90° pro kuželové broušení
- Podélné vedení stolu a příčné vedení materiálu brusného vřetena jsou vybaveny V a plochými vedeními
- Otočná hřídel vřetena (až 180°) pro vnitřní broušení
- Hlava může být otočena pro vnější nebo vnitřní broušení

Rozsah dodávky

- **Tříčelistové sklíčidlo pro vnitřní broušení s vnitřními a vnějšími čelistmi**
- **Chladicí jednotka s vnější nádrží na chladicí kapalinu**
- **Nastavovací kotouče s nastavovacími šrouby**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč s namontovaným brusným kotoučem**
- **Vnitřní brusné těleso 45 x 35 x 10 mm**

- Vnitřní brusné těleso 50 x 40 x 16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø10 mm
- Obrahovací přípravek
- Stojan a hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- Hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- 2 kusy koncovek koníku MT 4
- 1 sada hnacích kol pro obrobky
- Pevná podpěra v otevřeném provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Otáčky	25 – 380 ot/min
Příkon	4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1500 × 1600 mm
Hmotnost	2200 kg