


Univerzální hrotová bruska OPTIgrind GC 1305



Objednací číslo:
3121040

799 990 Kč bez DPH
967 988 Kč s DPH

Vysoce přesná bruska s
automatickým posuvem a
digitálním ukazatelem polohy DPA
31.



- Těžký, jednodílný, silně žebrovaný a široký strojní stůl
- Vodící lišty indukčně kalené a broušené
- Pevná vřeteníková hlava s vysoce přesným hlavním vřetenem uloženým na kuželíkových ložiscích zaujme vynikající stabilitou při zatížení
- Hladký chod při maximální rychlosti vřetena
- Všechna ozubená kola jsou velká, kalená a broušená
- Ručně ovládaná 4stupňová převodovka, vysoce kvalitní technologie řízení frekvence
- Rychloposuv os X a Z umožňuje rychlé polohování podpěry a snižuje neproduktivní časy
- Nastavitelná přetěžovací spojka chrání posuvný mechanismus před poškozením a poruchou
- Stůl lze naklonit pro kuželové broušení – stupnice umožňuje přesné nastavení do požadované polohy
- Vřetenová hlava se může otáčet od 0° do 90° pro kuželové broušení
- Podélné vedení stolu a příčné vedení materiálu brusného vřetena jsou vybaveny V a plochými vedeními
- Otočná hřídel vřetena (až 180°) pro vnitřní broušení
- Hlava může být otočena pro vnější nebo vnitřní broušení

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo pro vnitřní broušení s vnitřními a vnějšími čelistmi
- Chladicí jednotka s vnější nádrží na chladicí kapalinu
- Nastavovací kotouče s nastavovacími šrouby
- Montážní příruba pro brusný kotouč
- Montážní příruba pro brusný kotouč s namontovaným brusným kotoučem
- Vnitřní brusné těleso 45 x 35 x 10 mm
- Vnitřní brusné těleso 50 x 40 x 16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø10 mm
- Obrahovací přípravek
- Stojan a hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- Hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- 2 kusy koncovek koníku MT 4
- 1 sada hnacích kol pro obrobky
- Pevná podpěra v otevřeném provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Délka broušení	500 mm
Průměr broušení bez lunety	8 - 200 mm
Průměr broušení s lunetou	8 - 60 mm
Průměr broušení bez vnitřní opěrky	25 - 100 mm
Průměr broušení s vnitřní opěrkou	35 - 100 mm
Hloubka vnitřního broušení	125 mm
Posuv na jednu otáčku ručního kola	1 mm
Posuv na jednu dílku stupnice ručního kola	0,005 mm
Rozsah naklopení vřeteníku	0 - 45 °
Max. hmotnost obrobku	50 kg
Napájení	400 V / 50 Hz
Výška hrotu	135 mm
Otáčky	25 - 380 ot/min
Kužel pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly	25 mm
Posuv stolu	(plynule) 0,1 - 4 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	-9 ° až +3 °
Max. pojezd pracovního stolu	640 mm
Příkon	4 kW
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1500 × 1600 mm
Hmotnost	2200 kg

Doporučené příslušenství



Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 7 190 Kč
Cena s DPH 8 700 Kč



Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 4 690 Kč
Cena s DPH 5 675 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 8 490 Kč
Cena s DPH 10 273 Kč



Stahovací přípravek pro brusný kotouč, poloměr pro GC13

Objednací číslo 3122010
Cena bez DPH 11 900 Kč
Cena s DPH 14 399 Kč



Magnetický filtr nečistot pro GC13

Objednací číslo 3122030
Cena bez DPH 75 990 Kč
Cena s DPH 91 948 Kč