

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 500



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292380

199 990 Kč bez DPH
241 988 Kč s DPH

Pásová pila na kov s otočným
ramenem pro nastavení úkosu v
rozsahu +45° až -60°.



- Těžké, průmyslové provedení
- Tichý chod s nízkými vibracemi
- Vysoká přesnost řezu
- Otočné rameno umožňuje nastavení úkosu +45° až -60°
- Snadné nastavení rychlosti posuvu pomocí regulačního ventilu
- Rychloupínací svěrák
- Snadné a přesné nastavení napnutí pásu pomocí manometru
- Mikrospínač pro automatické vypnutí po dokončení řezu
- Nastavitelné vedení pilového pásu z tvrdokovu
- Chladicí zařízení o výkonu 100 W

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	355 mm
Řezná oblast 0°	530 × 280 mm
Řezná oblast +45°	355 mm
Řezná oblast +45°	360 × 280 mm
Řezná oblast -45°	270 × 270 mm
Řezná oblast -60°	240 mm
Řezná oblast -60°	240 × 170 mm
Rozměry pilového pásu	3770 × 34 × 1,1 mm
Řezná rychlost	40 m/min - 80 m/min
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2122 × 1500 × 1046 mm
Hmotnost	805 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 4/6" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340406M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 5/8" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340508M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 6/10" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340610M42 Cena bez DPH 949 Kč Cena s DPH 1 148 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Čerpadlo chladicí kapaliny pro pásové pily S 210, S 275 N</p> <p>Objednací číslo 0330021004 Cena bez DPH 4 980 Kč Cena s DPH 6 026 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč