

OPTIsaw S 275 G





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300275

Produkt již není v nabídce

Dvourychlostní profesionální pásová pila na řezání kovu s úhlováním pomocí otočného ramene.



- Sériově dodávané s chladícím čerpadlem
- Šetří místo, protože rám lze otočit
- Sériově dodávané s kvalitním Bi-Metal pásem
- Na kuličkových ložiscích uložené pětibodové vedení pásu
- U provedení »Vario« plynulá regulace otáček
- Svěrák s rychlou aretací
- Sklápění pomocí hydraulického válce, plynule nastavitelné
- Těžké litinové provedení
- Velká přesnost řezu
- Tichý chod
- Otočný úkosový rám 45°

- Automatické koncové vypínání

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladící zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	225 mm
Řezná oblast 0°	245 × 180 mm
Řezná oblast +45°	160 mm
Řezná oblast +45°	160 × 160 mm
Řezná oblast -60°	100 mm
Řezná oblast -60°	100 × 100 mm
Rozměry pilového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Řezná rychlost	45 m/min - 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnost	185 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12")</p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže</p> <p>Objednací číslo 9010002 Cena bez DPH 39 990 Kč Cena s DPH 48 388 Kč</p>
 <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Univerzální řezná pasta 750 ml

Objednací číslo	38760.1157
Cena bez DPH	959 Kč
Cena s DPH	1 160 Kč