OPTIsaw CS 275

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3302275

Produkt již není v nabídce

Kotoučová pila na ocel, železo,
lehké kovy, plné materiály a profily.








- Centrální svěrák, 4-násobně vedený, se samostatně nastavitelnými čelistmi
- Řez probíhá vždy v optimální pozici k obrobku
- Upínací systém se 4 pákami
- Masivní podstavec s otvory pro montáž válečkové traťe
- Vyjímatelná nádržka na chladicí kapalinu s integrovaným výkonným čerpadlem
- Funkční pohyblivá ochrana odolná proti prasknutí s rychlým otevíracím mechanismem zajišťuje při řezání optimální bezpečnost
- Dlouhé madlo umožňuje řezání bez vynaložení velké síly
- Chráněný šroub svěráku
- Integrovaný spínač v rukojeti
- Dobře čitelná úhlová stupnice umožňuje precizní práci
- Otočný rozsah od -45° do +45°
- Rychlé nastavení úhlu řezu
- Pila se dodává bez pilového listu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč není součástí dodávky**
- **Chlazení**
- **Podstavec**
- **Rychloupínací svěrák**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 0°	100 × 60 mm
Řezná oblast 0°	60 × 60 mm
Řezná oblast +45°	70 × 60 mm
Řezná oblast +45°	60 × 60 mm
Průměr pilového kotouče	275 mm
Průměr upnutí pilového kotouče	40 mm
Rozsah upnutí	0 - 110 mm
Otáčky	41 – 82 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	2000 / 1400 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 1580 × 810 mm
Hmotnost	175 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 220 zubů pro CS 275

Objednací číslo	3357444
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 140 zubů pro CS 275

Objednací číslo	3357446
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 110 zubů pro CS 275

Objednací číslo	3357448
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.