

quantum B 30 GS



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3334313

Produkt již není v nabídce

Převodová vrtačka pro dílenské i
průmyslové využití.



- Řazení rychlostí pomocí dvou pák, umístěných na boku vrtací hlavy
- Výškové přestavení vrtací hlavy pomocí ozubené tyče
- Pomocí ozubené tyče výškově přestavitelný pracovní stůl
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spínačem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Zepředu snadno ovladatelný
- Vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky se zaručenou házivostí <0,02 mm měřeno na vrtací pinole
- Kvalitní rychloupínací vrtací hlavička quantum s házivostí <0,06 mm
- Masivní, silně dimenzovaná základní deska s T-drážkami; na spodní straně silně žebrovaná
- Tichý a výkonný 2-stupňový elektromotor s převodovkou s ozubenými koly pro přímý pohon
- Rychloutažení výškově přestavitelné vrtací hlavy
- Na boční straně umístěný hloubkový doraz s měřítkem
- Dlouhá, posuvně konstruovaná rukojeť páky pro snadný ruční posuv
- Automatické vyrážení nástroje
- Silnostěnný litinový sloup zajišťuje velmi klidný chod a stabilitu

Rozsah dodávky

- Upínací hlavička 0 - 16 mm, B 16
- Kuželový trn MK 3

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	28 mm
Vrtací výkon max. litina	38 mm
Max. vrtací hloubka	140 mm
Řezání závitů ocel	M12
Řezání závitů litina	M16
Vyložení	315 mm
Rozměry pracovního stolu	480 × 375 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	100 – 2900 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Min. vzdálenost vřetene a stolu	30 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	660 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1200 mm
Průměr sloupu	125 mm
Rozměry základny	400 × 475 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	490 × 780 × 1830 mm
Hmotnost	440 kg