

OPTImill MT 50




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336005

268 990 Kč bez DPH
325 478 Kč s DPH

Univerzální vrtačko-frézka pro
horizontální i vertikální frézování s
digitálním odměřováním DPA 31
Plus.



- Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny absorbující vibrace
- Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí (vrtání) nebo pomocí ručního kola jemného posuvu
- **Posuv osy X lze provádět ručně pomocí ručního kola nebo automaticky**
- Možnost práce v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Ve vertikální poloze lze provádět vrtání, vrtání pod úhlem a většinu frézovacích prací
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus:**
 - Výrazné snížení výrobního času
 - Snadné použití
 - Vyšší přesnost obrábění

- **Měřicí lišta s čtecí hlavou na ose X**
- Magnetické pásky ose Y a Z
- Přehledná tlačítka
- Antireflexní displej

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování os X, Y, Z**
- **Chladící zařízení**
- **Seřizovací nářadí**
- **Vrtací hlavička 1 - 16 mm/B18**
- **Strojní lampa**
- **Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2**
- **Frézovací trn pro horizont. frézování**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	30 mm
Řezání závitů ocel	M16
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Vyložení	240 - 650 mm
Rozměry pracovního stolu	1000 × 240 mm
Max. zatížení stolu	160 kg
T-drážky počet	4
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	ISO40
Otáčky horizontálního vřetene	58 – 1355 ot/min
Otáčky vertikálního vřetene	115 - 1750 ot/min
Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene	9
Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene	8
Min. vzdálenost vřetene a stolu	90 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	400 mm
Zdvih pinoly	127 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-60 ° až +60 °
Výkon motoru horizontálního vřetene	1500 W
Výkon motoru vertikálního vřetene	1100/2200 W
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Rozměry (š × v × h)	2270 × 2100 × 1500 mm
Hmotnost	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový trn ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH **839 Kč**
Cena s DPH 1 015 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada upínače ISO40/M16/ER32 a kleštin 2-20 mm (18 ks)


Objednací číslo 3352056
Cena bez DPH **6 090 Kč**
Cena s DPH 7 369 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH **8 290 Kč**
Cena s DPH 10 031 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Dělicí stůl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH **15 090 Kč**
Cena s DPH 18 259 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH **2 390 Kč**
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH **1 199 Kč**
Cena s DPH 1 451 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Přesné podkládací desky - sada 20 ks


Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH **4 390 Kč**
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH **19 490 Kč**
Cena s DPH 23 583 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH **7 390 Kč**
Cena s DPH 8 942 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH **0 Kč**
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH **0 Kč**
Cena s DPH 0 Kč