

Opti UF 100

Objednací číslo:
3336100

Produkt již není v nabídce

Univerzální frézka se zaručenou vysokou produktivitou a přesností.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Mnohostranné použití
- Centrální mazací systém
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Při práci v horizontální poloze s podpěrrou a upínacem pro kotoučovou frézu
- Hlavní vypínač s jistěním motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Standardně dodávané osvětlení stroje
- Standardně dodávané s chladicí jednotkou
- Cenově příznivé a s trvalou hodnotou
- Frézovací hlava sklopná a otočná v každém prostorovém úhlu
- Se stupnicí
- Převodovka posuvu křížového stolu pro osu X a Y
- 9 rychlostí, 18 – 310 (mm/min)

- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- S T-drážkami
- Nastavitelné klínové lišty

Rozsah dodávky

- Kleštinové pouzdro s osmidílnou sadou kleštin (4-5-6-8-10-12-14-16)
- Podpěra pro práci v horizontální poloze s upínačem pro kotoučovou frézu
- Chladicí zařízení
- Osvětlení stroje
- Masivní strojní svěrák s otočnou základnou: šířka čelistí 160 mm, výška čelistí 40 mm, upínací délka 130 mm, hmotnost 23 kg
- Servisní nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Vrtací výkon max. litina	40 mm
Max. průměr stopkové frézy	32 mm
Vyložení	630 mm
Rozměry pracovního stolu	1120 × 260 mm
Max. zatížení stolu	350 kg
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	ISO40
Rozsah posuvu - osa X	610 mm
Rozsah posuvu - osa Y	280 mm
Rozsah posuvu - osa Z	440 mm
Otáčky	40 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Max. vzdálenost vřetene a stolu	460 mm
Úhel naklopení frézovací hlavy	-180 ° až +180 °
Úhel otáčení frézovací hlavy	360 °
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1325 × 1730 × 1655 mm
Hmotnost	1350 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Horizontálně-vertikální dělicí stůl
s 3-čelistovým sklíčidlem RTU
165**

Objednací číslo	3354165
Cena bez DPH	33 090 Kč
Cena s DPH	40 039 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální dělicí hlava TA 125

Objednací číslo	3356125
Cena bez DPH	15 290 Kč
Cena s DPH	18 501 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo	3381016
Cena bez DPH	1 199 Kč
Cena s DPH	1 451 Kč