

# Opti UF 100 DPA

Objednací číslo:  
3336100DPA

**Produkt již není v nabídce**

Frézka s digitálním odměřováním všech tří os a zaručenou vysokou produktivitou a přesností.



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY



- Centrální mazání
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Při práci v horizontální poloze s podpěrou a upínacem pro kotoučovou frézu
- Hlavní vypínač s jistěním motorem, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
- Standardně dodávané osvětlení stroje
- Standardně dodávané s chladícím zařízením
- Cenově příznivé a s trvalou hodnotou
- Mnohostranné použití

## Rozsah dodávky

- **Kleštinové pouzdro s osmidílnou sadou kleštin (4-5-6-8-10-12-14-16)**

- Redukce ISO40 - B16
- Redukce ISO40 - MK3
- Podpěra pro práci v horizontální poloze s upínačem pro kotoučovou frézu
- Chladicí zařízení
- Osvětlení stroje
- Masivní strojní svěrák s otočnou základnou: šířka čelistí 160 mm, výška čelistí 40 mm, upínací délka 130 mm, hmotnost 23 kg
- Servisní nářadí

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                  |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vrtací výkon max.   ocel        | 35 mm                 |
| Vrtací výkon max.   litina      | 40 mm                 |
| Max. průměr stopkové frézy      | 32 mm                 |
| Vyložení                        | 630 mm                |
| Rozměry pracovního stolu        | 1120 × 260 mm         |
| Max. zatížení stolu             | 350 kg                |
| T-drážky   velikost drážky      | 14 mm                 |
| T-drážky   rozteč               | 63 mm                 |
| Kužel vřetena                   | ISO40                 |
| Rozsah posuvu - osa X           | 610 mm                |
| Rozsah posuvu - osa Y           | 280 mm                |
| Rozsah posuvu - osa Z           | 440 mm                |
| Otáčky                          | 40 – 1600 ot/min      |
| Plynulá změna otáček            | Ne                    |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 460 mm                |
| Úhel naklopení frézovací hlavy  | -180 ° až +180 °      |
| Úhel otáčení frézovací hlavy    | 360 °                 |
| Příkon                          | 2200 W                |
| Elektrické připojení            | 400 V                 |
| Rozměry (š × v × h)             | 1325 × 1730 × 1655 mm |
| Hmotnost                        | 1360 kg               |


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Horizontálně-vertikální dělicí stůl  
s 3-čelistovým sklíčidlem RTU  
165**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo     | 3354165          |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>33 090 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 40 039 Kč        |



3D render

**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzální dělicí hlava TA 125**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo     | 3356125          |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>15 290 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 18 501 Kč        |



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Nivelační prvek SE 2**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 3381016         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 199 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 1 451 Kč        |