

OPTImill MX 3



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3346130

Produkt již není v nabídce

Nástrojářská frézka s digitálním
odměřováním polohy.



- Mnohostranné použití
- Standardně se strojním posuvem v ose X, Y a Z
- Křížový stůl s krytem s přesně broušeným povrchem a T-drážkami
- Lze nastavit do horizontální nebo vertikální polohy
- Jednoduchá obsluha ovládacích prvků pro změnu otáček
- Robustní konstrukce stroje
- Těžké, masivní provedení z kvalitní žebrované šedé litiny
- Všechna vedení jsou kalená a lze je seřadit pomocí klínových lišt
- Centrální jednotka mazání
- Velká ruční kola se stupnicí
- Optimum LED osvětlení stroje
- Vana na třísky
- Frézovací hlavu lze naklopit o 90°
- Velký zdvih pinoly 80 mm

Rozsah dodávky

- Redukční pouzdro ISO40 / MK1
- Redukční pouzdro ISO40 / MK2
- Redukční pouzdro ISO40 / MK3
- Horizontální frézovací vřeteno

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	28 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Vyložení	425 mm
Rozměry horizontálního pracovního stolu	750 × 320 mm
Rozměry vertikálního pracovního stolu	830 × 225 mm
Max. zatížení stolu	300 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	ISO40
Rozsah posuvu - osa X	400 mm
Rychloposuv - osa X	1200 mm/min
Rozsah posuvu - osa Y	300 mm
Rychloposuv - osa Y	1200 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	300 mm
Otáčky horizontálního vřetene	40 – 2 000 ot/min
Otáčky vertikálního vřetene	40 – 2 000 ot/min
Počet rychlostních stupňů horizontálního vřetene	18
Počet rychlostních stupňů vertikálního vřetene	18
Zdvih pinoly	80 mm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Příkon	5000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1400 × 1820 mm
Hmotnost	1150 kg

Doporučené příslušenství



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč