

Sada stopkových fréz HSS 20-ti dílná

Objednací číslo:
3386200

Produkt již není v nabídce

Sada fréz o průměrech
3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm.

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- **Povlakováno TiN**
- Povlakováno párami titanu v reaktivním plynu, díky tomu vysoká tvrdost s 2 až 5-násobnou trvanlivostí
- HSS tělo nástroje ve 2-břitém a 4-břitém provedení
- Lepší kvalita povrchu obrobku
- Provedení se 2 ostřími: Čelní zuby řezou centricky, frézy pro klínové/vrtané drážky (lícování P 9) a odfrézování ze středu obrobku. Možnost svislého nebo stranového řezu, s válcovým dříkem a stranovými unášecími ploškami.
- Provedení se 4 ostřími: S 30° pravotočivou spirálou, což zajišťuje dobré vedení třísek. Čelní zuby řezou centricky. Pro normální až tvrdé materiály, s válcovým dříkem a stranovými unášecími ploškami.
- V dřevěné krabici

Rozsah dodávky

- 10 fréz DIN 327 D, krátké provedení se dvěma ostřími
- 10 fréz DIN 844 B, krátké provedení se čtyřmi ostřími
- Dřevěná krabice

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data

Rozměry dvoubřitých fréz	ø 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm
Rozměry čtyřbřitých fréz	ø 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm