

Opti D 320 x 630




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3400633

Produkt již není v nabídce

Bohatě vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a posuvovou skříní s olejovou lázní.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukativně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 – 4"
- Vřeteno běžící v olejové lázni je kaleno a broušeno. Uloženo je v přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 10 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky na suportové skříní
- Nouzový vypínač a jistění motoru proti jeho přetížení
- Vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

Rozsah dodávky

- Vana na třísky
- Zkušební protokol
- Olejová náplň

- Kufřík s náradím
- Sada výměnných kol
- Čtyřstranná nožová hlava
- Závitový indikátor
- Halogenová lampa 50 W/24 V
- Kryt sklíčidla
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- Stěna ostříku (namontována)
- Podstavec stroje (namontován)
- Otočný hrot MK3
- Pohyblivá luneta
- Pevná luneta
- Upínací deska Ø 250 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm s nastavitelnými čelistmi

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	160 mm
Max. točný průměr nad ložem	312 mm
Max. točný průměr nad suportem	190 mm
Max. točný průměr bez můstku	430 mm
Šířka lože	187 mm
Vzdálenost mezi hroty	630 mm
Délka můstku	230 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	65 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	18
Průchod vřetene	38 mm
Posuv pinoly	100 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv příčný	0,014 – 0,380 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	85 mm
Max. posuv příčného suportu	162 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	4 – 56 záv./1" (34)
Závit trapézový	Ne
Závit modulový	Ne
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1485 × 1320 × 750 mm
Hmotnost	485 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 729 Kč
Cena s DPH 2 092 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 590 Kč
Cena s DPH 5 554 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč