

OPTIturn D 330 x 1000



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401000

Produkt již není v nabídce

Bohatě vybavený soustruh pro mechaniky s uzavřenou posuvovou skříní, pro snadné přepínání rychlostí posuvu a stoupání.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 - 4"
- Vřeteno běžící v olejové lázni je kaleno a broušeno. Uloženo je v přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 5 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Podpěťový spouštěč, nouzový vypínač a jištění motoru, osvětlení strojní lampou
- Vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- **Podstavec stroje (není namontován)**
- **Stěna ostříku (není namontována)**

- Vana na třísky
- Kryt sklíčidla
- Halogenová lampka 50 W/24 V
- Závitový indikátor
- Čtyřstranná nožová hlava
- Sada výměnných kol
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň
- Zkušební protokol
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm s nastavitelnými čelistmi
- Upínací deska Ø 250 mm
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	165 mm
Max. točný průměr nad ložem	330 mm
Max. točný průměr nad suportem	198 mm
Max. točný průměr bez můstku	476 mm
Šířka lože	186 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Délka můstku	210 mm
Kužel vřetene	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	70 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	15 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	8
Průchod vřetene	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,082 – 2,711 mm/ot.
Posuv příčný	0,018 – 0,583 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	95 mm
Max. posuv příčného suportu	170 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot.
Závit palcový	4 – 56 záv./1"
Závit trapézový	8 – 120 D.P.
Závit modulový	0,2 – 3,5 M.P.
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1960 × 1300 × 755 mm
Hmotnost	550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 7 490 Kč
Cena s DPH 9 063 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 790 Kč
Cena s DPH 9 426 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 709 Kč
Cena s DPH 2 068 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 169 Kč
Cena s DPH 1 414 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 15 890 Kč
Cena s DPH 19 227 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč