

OPTIturn D 360 x 1000 DPA




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401150DPA

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s uzavřenou posuvovou skříní, pro přepínání posuvu a stoupání v provedení DPA s digitálním odměřováním.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ±5 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Podpěťový spouštěč, nouzový vypínač a jištění motoru
- Chladicí zařízení a osvětlení stroje
- Mechanická nožní brzda vřetene, vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Dílenská montáž

- Skleněná pravítka pro tři osy
- Digitální měřič polohy DPA 2000
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Halogenová lampa
- Brzda vřetene
- Doraz s jemným nastavením
- Závitový indikátor
- Kryt sklíčidla
- Podstavec stroje namontován
- Stěna ostříku (montovaná)
- 2-rychlostní hnací motor
- Redukční pouzdro MK5/MK4
- Dva pevné hroty MK3
- Pohyblivá luneta Ø 160-195 mm
- Pevná luneta pro Ø 160-1100 mm
- Upínací deska Ø 320 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm s nastavitelnými čelistmi
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	180 mm
Max. točný průměr nad ložem	356 mm
Max. točný průměr nad suportem	220 mm
Max. točný průměr bez můstku	516 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	38 mm
Posuv pinoly	126 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,043 – 0,653 mm/ot.
Posuv příčný	0,015 – 0,220 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv příčného suportu	180 mm
Závit metrický	0,45 – 7 mm/ot. (37)
Závit palcový	4 – 56 záv./1" (28)
Závit trapézový	Ne
Závit modulový	Ne
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Příkon	1500 / 2400 W
Elektrické připojení	400 V
Dělení noniusů	Příčný suport: 1 dílek = 0,04 mm Nožový suport: 1 dílek = 0,04 mm
Rozměry (š × v × h)	1920 × 1250 × 800 mm
Hmotnost	880 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 7 590 Kč
Cena s DPH 9 184 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 890 Kč
Cena s DPH 9 547 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 729 Kč
Cena s DPH 2 092 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 590 Kč
Cena s DPH 5 554 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč