

OPTIturn D 420 x 1000




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401160

Produkt již není v nabídce

Přesné soustruhy vybavené pro snadnou obsluhu závitovou a posuvovou tyčí.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Základní stojan a lože soustruhu jsou odlity z jednoho kusu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříni s olejovou náplní
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Nouzový vypínač, jistič s ochranou motoru a uzamykatelný
- hlavní vypínač
- Chlazení s oddělenou nádrží pro chladicí kapalinu
- Tabulka pro nastavení řezání závitů
- Mechanická nožní brzda vřetena, vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm s nastavitelnými čelistmi
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta
- Brzda vřetene
- Upínací deska Ø 350 mm
- Otočná zarážka jako koncový doraz s jemným nastavením
- Závitový indikátor
- Halogenová lampa
- Chladící zařízení
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Podstavec stroje
- Kryt sklíčidla
- Olejová náplň
- Kufřík s nářadím

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný průměr nad ložem	420 mm
Max. točný průměr nad suportem	250 mm
Max. točný průměr bez můstku	590 mm
Šířka lože	249 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,05 – 1,7 mm/ot.
Posuv příčný	0,025 – 0,85 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	140 mm
Max. posuv příčného suportu	230 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	2 – 72 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (18)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (21)
Výkon motoru chladicího čerpadla	90 W
Příkon	4500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2025 × 1375 × 915 mm
Hmotnost	1550 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6</p> <p>Objednací číslo 3442765 Cena bez DPH 9 790 Kč Cena s DPH 11 846 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6</p> <p>Objednací číslo 3442846 Cena bez DPH 10 690 Kč Cena s DPH 12 935 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Příruba ø 200 mm Camlock 6</p> <p>Objednací číslo 3444012 Cena bez DPH 2 890 Kč Cena s DPH 3 497 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Příruba ø 250 mm Camlock 6</p> <p>Objednací číslo 3444013 Cena bez DPH 3 790 Kč Cena s DPH 4 586 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4</p> <p>Objednací číslo 3440704 Cena bez DPH 1 369 Kč Cena s DPH 1 656 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Sada výměnných středících hrotů MK 4</p> <p>Objednací číslo 3440734 Cena bez DPH 4 990 Kč Cena s DPH 6 038 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm</p> <p>Objednací číslo 3441509 Cena bez DPH 5 590 Kč Cena s DPH 6 764 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B</p> <p>Objednací číslo 3384305 Cena bez DPH 19 290 Kč Cena s DPH 23 341 Kč</p>
 <p>Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže</p> <p>Objednací číslo 9010003 Cena bez DPH 74 990 Kč Cena s DPH 90 738 Kč</p>	 <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Nivelační prvek SE 2</p> <p>Objednací číslo 3381016 Cena bez DPH 1 199 Kč Cena s DPH 1 451 Kč</p>	 <p>Ustavení stroje</p> <p>Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč