

OPTIturn D 420 x 1000 DPA



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401160DPA

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s vodící a tažnou tyčí s vynikající obsluhovatelností, vyzrálou technikou a kompletní výbavou s digitálním odměřováním DPA 2000.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Základní stojan a lože soustruhu jsou odlity z jednoho kusu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříni s olejovou náplní
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Nouzový vypínač, jistič s ochranou motoru a uzamykatelný
- hlavní vypínač
- Chlazení s oddělenou nádrží pro chladicí kapalinu
- Tabulka pro nastavení řezání závitů
- Mechanická nožní brzda vřetena, vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- Pohyblivá luneta
- Podstavec stroje
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Chladicí zařízení
- Halogenová lampa
- Závitový indikátor
- Otočná zarážka jako koncový doraz s jemným nastavením
- Upínací deska Ø 350 mm
- Brzda vřetene
- Kryt sklícidla
- Pevná luneta
- 4-čelistové sklícidlo Ø 250 mm s nastavitelnými čelistmi
- 3-čelistové sklícidlo Ø 200 mm
- Dílenská montáž
- Skleněná pravítka pro tři osy
- Digitální měřič polohy DPA 2000
- Kufřík s náradím
- Olejová náplň

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný průměr nad ložem	420 mm
Max. točný průměr nad suportem	250 mm
Max. točný průměr bez můstku	590 mm
Šířka lože	249 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,05 – 1,7 mm/ot.
Posuv příčný	0,025 – 0,85 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	140 mm
Max. posuv příčného suportu	230 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	2 – 72 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (18)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (21)
Výkon motoru chladícího čerpadla	90 W
Příkon	4500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2025 × 1375 × 915 mm
Hmotnost	1550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 9 790 Kč
Cena s DPH 11 846 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 10 690 Kč
Cena s DPH 12 935 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 2 890 Kč
Cena s DPH 3 497 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Příruba ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 4 990 Kč
Cena s DPH 6 038 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm


Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 290 Kč
Cena s DPH 23 341 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 74 990 Kč
Cena s DPH 90 738 Kč



Chladičí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg


Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč