

OPTIturn TH 3309



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

D

Objednací číslo:
3402040

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem s digitálním odměřováním polohy DPA 21.



- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
 - **Skličidlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
 - Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
 - **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
 - Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
 - Ochranný jistič
 - Uzamykatelný hlavní vypínač
 - Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
 - Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
 - Ochranný kryt vodicího šroubu
 - Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
 - Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
 - Vydímatelná vana na třísky s vedením
 - Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
 - Nožní brzda pro nouzové zastavení
 - Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze
- **Digitální odměřování polohy DPA 21**

- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Osa X, Y, Z0, Z s 8-místným displejem
- Skleněná pravítka

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 160 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 16 – 50 mm
- Digitální odměřování polohy DPA 21
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	156 mm
Max. točný průměr nad ložem	330 mm
Max. točný průměr nad suportem	196 mm
Šířka lože	186 mm
Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	60 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	8
Průchod vřetene	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	98 mm
Max. posuv příčného suportu	164 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34)
Závit trapézový	8 – 120 D.P.
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1685 × 1590 × 745 mm
Hmotnost	600 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 7 590 Kč
Cena s DPH 9 184 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 7 890 Kč
Cena s DPH 9 547 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 1 729 Kč
Cena s DPH 2 092 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TH 3309

Objednací číslo 3441522
Cena bez DPH 839 Kč
Cena s DPH 1 015 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 590 Kč
Cena s DPH 5 554 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Šroub nožové hlavy M10 × 50 ×
1.5**

Objednací číslo 03400923731
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 218 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč