

Opti D 460 x 2000

Objednací číslo:
3402200

Produkt již není v nabídce

Kompletně vybavený těžký stroj s vodícím a tažným šroubem, mimořádně klidný chod bez vibrací – stojan a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu.

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Opti D 460 x 1000



- Upínání Camlock ASA D 1 - 6"
- Kalené a broušené vřeteno uložené na 3 nastavitelných ložiskách běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola a hřídele kalené a broušené, s přesnými ložisky v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje z litiny, odlité z jednoho kusu
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Centrální mazání na nástrojových saních
- Nárazníková tyč se čtyřmi nárazníky pro podélný posuv suportu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 300 mm s nastavitelnými čelistmi
- Upínací deska Ø 350 mm
- Pevná luneta pro Ø 25–178 mm
- Pohyblivá luneta Ø 19–114 mm

- Podstavec stroje
- Chladicí zařízení
- Stěna ostřiku (montov.)
- Brzda vřetene
- Halogenová svítidla
- Závítové hodinky
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň značky Mobil

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	230 mm
Max. točný průměr nad ložem	465 mm
Max. točný průměr nad suportem	270 mm
Max. točný průměr bez můstku	690 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	58 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot.
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	120 mm
Max. posuv příčného suportu	230 mm
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (42)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (53)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (40)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motoru chladicího čerpadla	100 W
Příkon	5500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3250 × 1370 × 1080 mm
Hmotnost	2400 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 25 x 120 typ D

Objednací číslo 3384306
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 19 290 Kč
Cena s DPH 23 341 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TH 46xx

Objednací číslo 3444022
Cena bez DPH 1 609 Kč
Cena s DPH 1 947 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč