

# OPTIturn D 460 x 2000 DPA





**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3402200DPA

## Produkt již není v nabídce

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje stojan a lože, které jsou odlity z jednoho kusu.



- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 - 6"
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubené kola jsou kalené a broušené, uložené v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuv
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o  $\pm 15$  mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

## Rozsah dodávky

- Dva pevné hroty MK4
- Ukazatel polohy DPA 2000
- Digitální odměřování
- Olejová náplň
- Závitový indikátor
- Halogenová lampa 50 W/24 V
- Nožní brzda vřetene
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Redukční pouzdro MK6/MK4
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Chladicí zařízení
- Podstavec stroje
- Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
- f Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
- Upínací deska Ø 350 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 300 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	230 mm
Max. točný průměr nad ložem	465 mm
Max. točný průměr nad suportem	270 mm
Max. točný průměr bez můstku	690 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000 mm
Délka můstku	240 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	58 mm
Posuv pinoly	130 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,031 – 1,7 mm/ot. (40)
Posuv příčný	0,014 – 0,784 mm/ot. (40)
Max. posuv nožového suportu	128 mm
Max. posuv příčného suportu	285 mm
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (53)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (40)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	5500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3250 × 1370 × 1245 mm
Hmotnost	2400 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6**

Objednací číslo 3442763  
Cena bez DPH 8 790 Kč  
Cena s DPH 10 636 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Příruba ø 250 mm Camlock 6**

Objednací číslo 3444013  
Cena bez DPH 3 790 Kč  
Cena s DPH 4 586 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 4**

Objednací číslo 3440704  
Cena bez DPH 1 369 Kč  
Cena s DPH 1 656 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů MK 4**

Objednací číslo 3440734  
Cena bez DPH 4 990 Kč  
Cena s DPH 6 038 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm**


Objednací číslo 3441509  
Cena bez DPH 5 590 Kč  
Cena s DPH 6 764 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B**

Objednací číslo 3384305  
Cena bez DPH 19 290 Kč  
Cena s DPH 23 341 Kč



**Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže**

Objednací číslo 9010003  
Cena bez DPH 74 990 Kč  
Cena s DPH 90 738 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
Cena bez DPH 1 099 Kč  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Nivelační prvek SE 2**

Objednací číslo 3381016  
Cena bez DPH 1 199 Kč  
Cena s DPH 1 451 Kč



**Ustavení stroje**

Objednací číslo 9000509  
Cena bez DPH 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolení obsluhy stroje**

Objednací číslo 9000508  
Cena bez DPH 0 Kč  
Cena s DPH 0 Kč