

OPTIturn D 560 x 1500 DPA





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3402615DPA

Produkt již není v nabídce

Tento soustruh je kompletně vybaven masivními posuvy a šrouby a vyznačuje se vysokou univerzálností, přesností a efektivitou. Je vybaven digitálním odměřováním všech tří os.



- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené běží v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

Rozsah dodávky

- Držák pro čtyřhranné nože D 32×150 mm

- Digitální odměřování s ukazatelem polohy DPA 2000
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Halogenová svítidla 50 W/24 V
- Pevný hrot MK5 – 2 ks
- Redukční pouzdro MK7/MK5
- Rychloupínací nožový držák SWH 7-C
- Závitový indikátor
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm
- Brzda vřetene
- Stěna ostříku
- Chladící zařízení
- Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm
- Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm
- Upínací deska Ø 450 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Výška hrotu | 280 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 560 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 355 mm |
| Max. točný průměr bez můstku | 790 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1500 mm |
| Délka můstku | 270 mm |
| Kužel vřetena | MK7 |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 8 |
| Otáčky | 25 – 1600 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Otáčky - provedení Vario | 10 – 2500 ot/min |
| Počet rychlostních stupňů | 12 |
| Průchod vřetene | 80 mm |
| Posuv pinoly | 180 mm |
| Kužel pinoly koníka | MK5 |
| Posuv podélný | 0,059 – 1,646 mm/ot. (35) |
| Posuv příčný | 0,020 – 0,573 mm/ot. (35) |
| Max. posuv nožového suportu | 130 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 316 mm |
| Závit metrický | 0,2 – 14 mm/ot. (47) |
| Závit palcový | 2 – 112 záv./1" (60) |
| Závit trapézový | 4 – 112 D.P. (50) |
| Závit modulový | 0,1 – 7 M.P. (34) |
| Výkon motoru chladícího čerpadla | 100 W |
| Příkon | 7500 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2840 × 1460 × 1150 mm |
| Hmotnost | 2300 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4</p> <p>Objednací číslo 3440704 Cena bez DPH 1 369 Kč Cena s DPH 1 656 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výměnných středících hrotů MK 4</p> <p>Objednací číslo 3440734 Cena bez DPH 4 990 Kč Cena s DPH 6 038 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm</p> <p>Objednací číslo 3441509 Cena bez DPH 5 590 Kč Cena s DPH 6 764 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5</p> <p>Objednací číslo 3440705 Cena bez DPH 1 749 Kč Cena s DPH 2 116 Kč</p> |
|  <p>Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč. montáže</p> <p>Objednací číslo 9010004 Cena bez DPH 79 990 Kč Cena s DPH 96 788 Kč</p> |  <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Nivelační prvek SE 2</p> <p>Objednací číslo 3381016 Cena bez DPH 1 199 Kč Cena s DPH 1 451 Kč</p> | |