

Opti D 560 x 2000

Objednací číslo:
3402620

Produkt již není v nabídce

Soustruh kompletně vybavený masivními posuvy a šrouby se vyznačuje vysokou univerzálností, přesností a efektivitou při obrábění nejrozličnějších materiálů.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Upínání Camlock ASA D 1 – 8"
- Kalené a broušené vřeteno uložené na třech nastavitelných ložiskách běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené, s přesnými ložisky v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje vyrobeny z litiny, odlité z jednoho kusu
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Nárazníková tyč se čtyřmi dorazy pro podélný posuv suportu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm s nastavitelnými čelistmi
- Upínací deska Ø 450 mm
- Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm
- Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm
- Chladicí zařízení

- Stěna ostříku
- Brzda vřetene
- Halogenová svítidla
- Závitové hodinky
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň značky Mobil

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný průměr nad ložem	560 mm
Max. točný průměr nad suportem	355 mm
Max. točný průměr bez můstku	790 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000 mm
Délka můstku	270 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,059 – 1,646 mm/ot.
Posuv příčný	0,020 – 0,573 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv příčného suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (60)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (34)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (50)
Výkon motoru chladicího čerpadla	100 W
Příkon	7500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3340 × 1460 × 1150 mm
Hmotnost	2720 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm
Camlock 8**

Objednací číslo 3444051
Cena bez DPH 9 990 Kč
Cena s DPH 12 088 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem
MK 5**

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 1 749 Kč
Cena s DPH 2 116 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada
SWH 7 - C**

Objednací číslo 3384307
Cena bez DPH 31 790 Kč
Cena s DPH 38 466 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nožový držák 32 x 150 typ D

Objednací číslo 3384308
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč