

# OPTIturn D 560 x 3000 DPA





**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3402630DPA

## Produkt již není v nabídce

Kompletně vybavený soustruh v masivním provedení s digitálním odměřováním polohy. Vyznačuje se vysokou univerzálností, přesností a efektivitou při obrábění nejrůznějších materiálů.



- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené běží v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný o  $\pm 13$  mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

## Rozsah dodávky

- Držák pro čtyřhranné nože D 32×150 mm

- **Digitální odměřování s ukazatelem polohy DPA 2000**
- **Olejová náplň**
- **Kufřík s náradím**
- **Halogenová svítidla 50 W/24 V**
- **Pevný hrot MK5 – 2 ks**
- **Redukční pouzdro MK7/MK5**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 7-C**
- **Závitový indikátor**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm**
- **Brzda vřetene**
- **Stěna ostříku**
- **Chladící zařízení**
- **Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm**
- **Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm**
- **Upínací deska Ø 450 mm**
- **4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi**

## Bow prospěšnosti



### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný průměr nad ložem	560 mm
Max. točný průměr nad suportem	355 mm
Max. točný průměr bez můstku	790 mm
Vzdálenost mezi hroty	3000 mm
Délka můstku	270 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,059 – 1,646 mm/ot. (35 )
Posuv příčný	0,020 – 0,573 mm/ot. (35 )
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv příčného suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47 )
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (60 )
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (50 )
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34 )
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	7500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	4340 × 1460 × 1150 mm
Hmotnost	3000 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4</b></p> <p>Objednací číslo 3440704  <b>Cena bez DPH 1 369 Kč</b>            Cena s DPH 1 656 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výměnných středících hrotů MK 4</b></p> <p>Objednací číslo 3440734  <b>Cena bez DPH 4 990 Kč</b>            Cena s DPH 6 038 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3441509  <b>Cena bez DPH 5 590 Kč</b>            Cena s DPH 6 764 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5</b></p> <p>Objednací číslo 3440705  <b>Cena bez DPH 1 749 Kč</b>            Cena s DPH 2 116 Kč</p>
 <p><b>Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč. montáže</b></p> <p>Objednací číslo 9010004  <b>Cena bez DPH 79 990 Kč</b>            Cena s DPH 96 788 Kč</p>	 <p><b>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011  <b>Cena bez DPH 1 099 Kč</b>            Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Nivelační prvek SE 2</b></p> <p>Objednací číslo 3381016  <b>Cena bez DPH 1 199 Kč</b>            Cena s DPH 1 451 Kč</p>	