

OPTIturn D 660 x 2000 DPA





Objednací číslo:
3402720DPA

Produkt již není v nabídce

Masivní, plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a digitálním odměřováním. Vyznačuje se vysokou přesností, efektivním a hospodárným provozem.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vodící plochy lože jsou kalené a broušené
- Vřeteník s kuželem MK7 je osazený upínáním Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Uzavřená převodová skříň má mechanismus uložený v přesných ložiscích
- Broušená ozubená kola a hřídele pracují v lázni s kontrolním olejným
- Páky pro rychloposuv a změnu směru otáčení jsou umístěny přímo na suportové skříni
- Centrální mazání vodících ploch
- Koník s kuželem MK5 přestavitelný o ± 13 mm
- Spouštěcí páka ovládá relé hlavního motoru s bezpečnostním řídicím napětím 24 V
- Hlavní vypínač je uzamykatelný a elektromotor je osazen chránícím jističem
- Bezpečnostní tlačítka CENTRAL STOP na vřeteníku a suportové skříni
- Kryt sklíčidla s bezpečnostním spínačem
- Pracovní lampa 24 V s kloubovým ramenem
- Externí uzavřené chladicí zařízení a dávkování média pomocí uzavíratelného ventilu
- Mechanická nožní brzda vřetene s bezpečnostním vypínačem hlavního motoru
- Rozvaděč je vybaven komponenty Siemens
- Digitální odměřování polohy se skleněnými pravítky a zobrazovačem DPA 2000

- Nožový držák SWH 9 pro rychlou výměnu nástrojů
- Volitelně s frekvenčním měničem pro plynulou změnu
- otáček vřetene se zachováním maximálních hodnot kroutícího momentu

Rozsah dodávky

- Upínací deska Ø 450 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 9-D
- Závitový indikátor
- Rychloupínací nožový držák SWH9
- Brzda vřetene
- Stěna ostříku
- Externí chladicí zařízení
- Pohyblivá luneta Ø max. 80 mm
- Pevná luneta pro Ø max. 150 mm
- Redukční pouzdro MK7/MK5
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm
- Digitální odměřování s ukazatelem polohy DPA 2000
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Halogenová svítidla 50 W/24 V
- Pevný hrot MK5 – 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	330 mm
Max. točný průměr nad ložem	660 mm
Max. točný průměr nad suportem	440 mm
Max. točný průměr bez můstku	900 mm
Vzdálenost mezi hroty	2000 mm
Délka můstku	250 mm
Kužel vřetena	MK7
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Otáčky - provedení Vario	10 – 1600 ot/min
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	105 mm
Posuv pinoly	20 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv podélný	0,044 – 1,48 mm/ot. (25)
Posuv příčný	0,022 – 0,74 mm/ot. (25)
Max. posuv nožového suportu	230 mm
Max. posuv příčného suportu	368 mm
Závit metrický	0,45 – 120 mm/ot. (54)
Závit palcový	80 – 7/16 záv./1" (60)
Závit trapézový	7/8 – 160 D.P. (42)
Závit modulový	0,25 – 60 M.P. (46)
Příkon	9000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3650 × 1595 × 1230 mm
Hmotnost	3345 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm
Camlock 8**


Objednáací číslo	3444051
Cena bez DPH	9 990 Kč
Cena s DPH	12 088 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem
MK 4**

Objednáací číslo	3440704
Cena bez DPH	1 369 Kč
Cena s DPH	1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25
mm**

Objednáací číslo	3441509
Cena bez DPH	5 590 Kč
Cena s DPH	6 764 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem
MK 5**

Objednáací číslo	3440705
Cena bez DPH	1 749 Kč
Cena s DPH	2 116 Kč



**Vario jednotka Lenze 7,5 kW vč.
montáže**

Objednáací číslo	9010004
Cena bez DPH	79 990 Kč
Cena s DPH	96 788 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednáací číslo	1011
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 3

Objednáací číslo	3381018
Cena bez DPH	1 299 Kč
Cena s DPH	1 572 Kč