Opti D 140 x 250 Vario

HOBBY

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3420251


Produkt již není v nabídce



Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.







- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Mimořádně silné již od 120 ot/min
- Přepínání chodu vpravo/vlevo
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- Vysoká přesnost díky kvalitní výrobě
- Zaručená házivost vřetene <0,015 mm
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Cenově výhodný stroj s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Zástěna proti ostřiku**
- **Vana na třísky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Nožový držák pro dva nože**
- **Sada výměnných kol**
- **Zkušební protokol**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	70,5 mm
Max. točný průměr nad ložem	141 mm
Šířka lože	70 mm
Vzdálenost mezi hroty	250 mm
Kužel vřetena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv podélný	0,05 –0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv příčného suportu	70 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Příkon	450 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 250 × 320 mm
Hmotnost	22 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 80 mm

Objednací číslo	3440287
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové pouzdro ER 16 (pro TU 1503V)

Objednací číslo	3440281
Cena bez DPH	**1 559 Kč**
Cena s DPH	1 886 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	**2 790 Kč**
Cena s DPH	3 376 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.