

Opti D 140 x 250 Vario





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420251

Produkt již není v nabídce

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Mimořádně silné již od 120 ot/min
- Přepínání chodu vpravo/vlevo
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- Vysoká přesnost díky kvalitní výrobě
- Zaručená házivost vřetene <0,015 mm
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Cenově výhodný stroj s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 80 mm
- Pevný hrot MK 1
- Ochranný kryt sklíčidla
- Zástěna proti ostříku
- Vana na třísky

- Nožový držák pro dva nože
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70,5 mm
Max. točný průměr nad ložem	141 mm
Šířka lože	70 mm
Vzdálenost mezi hroty	250 mm
Kužel vřetena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv podélný	0,05 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv příčného suportu	70 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Příkon	450 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	560 × 250 × 320 mm
Hmotnost	22 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelistové sklíčidlo s centrickým
upínáním Ø 80 mm**

Objednací číslo	3440287
Cena bez DPH	2 590 Kč
Cena s DPH	3 134 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klestinové pouzdro ER 16 (pro TU
1503V)**

Objednací číslo	3440281
Cena bez DPH	1 539 Kč
Cena s DPH	1 862 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	2 790 Kč
Cena s DPH	3 376 Kč