

D 210 × 400






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420321

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu. K dostání také v provedení Vario – s plynulým nastavením otáček vřetene.



- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- V provedení »Vario« s plynulou regulací otáček
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**

- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------------|--------------------|
| Výška hrotu | 105 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 210 mm |
| Šířka lože | 125 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 400 mm |
| Kužel vřetena | MK3 |
| Otáčky | 125 – 2000 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Průchod vřetene | 21 mm |
| Posuv pinoly | 70 mm |
| Kužel pinoly koníka | MK2 |
| Posuv podélný | 0,1 – 0,2 mm/ot. |
| Max. posuv nožového suportu | 70 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 110 mm |
| Závit metrický | 0,4 – 3,5 mm/ot. |
| Závit palcový | 8 – 44 záv./1" |
| Příkon | 750 W |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 965 × 475 × 585 mm |
| Hmotnost | 110 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo 3440305
Cena bez DPH 1 849 Kč
Cena s DPH 2 237 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 100 mm pro TU 2004 V

Objednací číslo 3440312
Cena bez DPH 1 249 Kč
Cena s DPH 1 511 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2304 (3 otvory)

Objednací číslo 3440313
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh D 210

Objednací číslo 3440310
Cena bez DPH 1 319 Kč
Cena s DPH 1 596 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 849 Kč
Cena s DPH 1 027 Kč