

D 250 x 400 (230 V)

Objednací číslo:
3420400

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu. K dostání také v provedení Vario – s plynulým nastavením otáček.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vysoce přesné opracování
- Házivost sklíčidla <0,05 mm
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- S podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno se 2 nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Trvalá hodnota

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm (D 210)
- nebo Ø 125 mm (D 250)
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3

- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3 mm metrický závit a 10 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	865 × 500 × 500 mm
Hmotnost	96 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 1 539 Kč
Cena s DPH 1 862 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 1 949 Kč
Cena s DPH 2 358 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



BOW

Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 14 990 Kč
Cena s DPH 18 138 Kč