

D 250 x 550 Vario (230 V)

Objednací číslo:
3420554

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulým nastavením otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vysoce přesné opracování
- Házivost sklíčidla <0,05 mm
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- S podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno se 2 nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Trvalá hodnota
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečko s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,02 mm
- Přesně obrobené saně
- Ruční kolečka s nastavitelnými stupnicemi 0,04/0,01 mm
- Čtyřboký nožový držák
- Všechna vedení nastavitelná pomocí klínových lišt
- Se sadou výměnných kol pro řezání závitů
- Jednoduchá a rychlá změna otáček pomocí klínových řemenů
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm (D 210)
- nebo Ø 125 mm (D 250)
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3 mm metrický závit a 10 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1015 × 500 × 500 mm
Hmotnost	125 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 1 539 Kč
Cena s DPH 1 862 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 1 949 Kč
Cena s DPH 2 358 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



BOW

Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 14 990 Kč
Cena s DPH 18 138 Kč